KINTEK SOLUTION

Вращающаяся Печь Каталог

Contact us for more catalogs of Базовые приготовления, Тепловое оборудование, Лабораторные расходные материалы и материалы, Биохимическое оборудование, и т. д.

KINTEK SOLUTION

??????? ????????

>>> ? ???

KinTek Group Limited - это организация, ориентированная на технологии, члены команды которой посвящены изучению наиболее эффективных и надежных технологий и инноваций в научно-исследовательском оборудовании, таких областях, как биохимические реакции, исследование новых материалов, термообработка, создание вакуума, охлаждение, а также фармацевтика. и нефтедобывающее оборудование.

Лабораторная Вакуумная Наклонная Вращающаяся Трубчатая Печь Вращающаяся Трубчатая Печь

Артикул: KT-RTF

введение

Откройте для себя универсальность лабораторной ротационной печи: идеально подходит для прокаливания, сушки, спекания и высокотемпературных реакций.Регулируемые функции вращения и наклона для оптимального нагрева.Подходит для работы в вакууме и контролируемой атмосфере.Узнать больше прямо сейчас!

Узнать больше

1650*760*1720 мм / Вес 300 кг		• Труба печи изготовлена из жаропрочной нержавеющей стали 310S. • Централизованное управление с помощью ПЛК упрощает эксплуатацию, оснащено 7-дюймовым сенсорным экраном для отображения различных данных в режиме реального времени, интуитивно понятным и наглядным; • Оснащен функцией сигнализации, которая может реализовать спекание без присмотра; • Он оснащен монитором уровня материала для контроля состояния материала, и оснащен вибратором для лучшего внедрения материалов. • Высокочистый огнеупорный изоляционный материал из волокна Al2O3 обладает отличным изоляционным эффектом и эффективно снижает энергопотребление оборудования; • Применяется передовая и стабильная система динамического уплотнения, что обеспечивает возможность использования оборудования в вакууме и атмосфере; • Корпус печи может наклоняться от -14° (разгрузка) до 2° (подача), что удобно для операций загрузки и разгрузки;
Шнек из нержавеющей стали		
Система управления		• Настройка кривых процесса спекания: динамическое отображение кривых настройки, несколько кривых процесса могут быть предварительно сохранены для спекания оборудования, и каждая кривая процесса может быть установлена свободно; • Спекание может быть запланировано для реализации без присмотра спекания процесса спекания кривой спекания; • Отображение информации, такой как мощность и напряжение спекания в режиме реального времени и запись данных спекания, и может быть экспортирована для реализации безбумажной записи; • Он может реализовать дистанционное управление и наблюдать за состоянием оборудования в режиме реального времени; • Коррекция температуры: разница между основной температурой управления и температурой образца, и нелинейная коррекция осуществляется в течение всего процесса спекания.
Нагревательный элемент	сплав Fe-Cr-Al, легированный Mo	
выход для газификации	Факельная конструкция выхода воздуха во избежание засорения	

Меры предосторожности при использовании оборудования	• Когда температура печи оборудования составляет ≥300°C, запрещается открывать печь во избежание травм; • Когда оборудование находится в эксплуатации, показания манометра абсолютного давления не должны превышать 0,01МПа, чтобы предотвратить повреждение оборудования из-за чрезмерного давления;

Модель печи	KT-RTF12	KT-RTF14	KT-RTF16
Макс. температура	1200℃	1400℃	1600℃
Постоянная рабочая температура	1100℃	1300℃	1500℃
Скорость нагрева	0-20℃/мин	0-10℃/мин	
Материал трубки печи	Кварц высокой чистоты	Al2O3/Si3N4	
Скорость вращения	0-20 об/мин		
Угол наклона	-5-30 градусов		
Диаметр трубы печи	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 / 280 мм		
Длина одной зоны нагрева	300 / 450 / 600 / 800 мм		
Вакуумное уплотнение	Фланец SS 304 с уплотнительным кольцом		
Материал камеры	Японское глиноземное волокно		
Нагревательный элемент	проволочная спираль из Cr2Al2Mo2	SiC	MoSi2
Датчик температуры	K-тип	S тип	B тип
Температурный контроллер	Цифровой ПИД-регулятор/ПИД-регулятор с сенсорным экраном		
Точность регулирования температуры	±1℃		
Электрическое питание	AC110-220V, 50/60HZ		
Различные материалы трубки и размер и длина зоны нагрева могут быть настроены			

Вращающаяся Трубчатая Печь С Несколькими Зонами Нагрева

Артикул: KT-MRTF

введение

Многозонная вращающаяся печь для высокоточного контроля температуры с 2-8 независимыми зонами нагрева. Идеально подходит для материалов электродов литий-ионных аккумуляторов и высокотемпературных реакций. Может работать в вакууме и контролируемой атмосфере.

Узнать больше

Модель печи	KT-MRTF12	KT-MRTF14	KT-MRTF16
Макс. температура	1200 ℃	1400 ℃	1600 ℃
Постоянная рабочая температура	1100 ℃	1300 ℃	1500 ℃
Степень нагрева	0-20℃/мин	0-10℃/мин	
Материал трубы печи	Кварц/металлические сплавы	Al2O3/Si3N4	
Скорость вращения	0-20 об/мин		
Угол наклона	-5-30 градусов		
Диаметр трубы печи	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 / 280 мм		
Длина одной зоны нагрева	300 / 450 / 600 / 800 мм		
Количество зон нагрева	2-8 зоны		
Решение для вакуумной герметизации	Фланец из нержавеющей стали 304 с уплотнительным кольцом		
Материал камеры	Японское глиноземное волокно		
Нагревательный элемент	Катушка проволоки Cr2Al2Mo2	карбид кремния	MoSi2
Датчик температуры	K тип	S тип	тип Б
Регулятор температуры	Цифровой ПИД-регулятор/ПИД-регулятор с сенсорным экраном		
Точность контроля температуры	±1℃		
Электроснабжение	AK110-220В, 50/60X3		

Различный материал трубы и размер и длина зоны нагрева могут быть настроены

Вакуумная Герметичная Ротационная Трубчатая Печь Непрерывного Действия

Артикул: KT-CRTF

введение

Испытайте эффективную обработку материалов с помощью нашей ротационной трубчатой печи с вакуумным уплотнением. Идеально подходит для экспериментов или промышленного производства, оснащена дополнительными функциями для контролируемой подачи и оптимизации результатов. Заказать сейчас.

Узнать больше

Модель печи	KT-CRTF12	KT-CRTF14	KT-CRTF16
Макс. температура	1200℃	1400℃	1600℃
Постоянная рабочая температура	1100℃	1300℃	1500℃
Скорость нагрева	0-20℃/мин	0-10℃/мин	
Материал трубки печи	Кварц/металлические сплавы	Al2O3/Si3N4	
Скорость вращения	0-20 об/мин		
Угол наклона	-5-30 градусов		
Диаметр трубы печи	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 / 280 мм		
Длина одной зоны нагрева	300 / 450 / 600 / 800 мм		
Вакуумное уплотнение	Фланец SS 304 с уплотнительным кольцом		
Материал камеры	Японское глиноземное волокно		
Нагревательный элемент	проволочная спираль из Cr2Al2Mo2	SiC	MoSi2
Датчик температуры	K-тип	S тип	B тип
Контроллер температуры	Цифровой ПИД-регулятор/ПИД-регулятор с сенсорным экраном		
Точность регулирования температуры	±1℃		
Электрическое питание	AC110-220V, 50/60HZ		
Различные материалы трубки и размер и длина зоны нагрева могут быть настроены			

Электрическая Печь Для Регенерации Активированного Угля

Артикул: KT-CRF

введение

Восстановите свой активированный уголь с помощью электрической регенерационной печи KinTek. Добейтесь эффективной и экономичной регенерации с помощью нашей высокоавтоматизированной вращающейся печи и интеллектуального терморегулятора.

Узнать больше

Постоянная рабочая температура	< 800℃
Скорость вращения барабана	0-5 об/мин
Угол поворота барабана	0-6 градусов
Материал изоляции камеры	Поликристаллическое керамическое волокно
Контроллер температуры	ПИД-регулятор с сенсорным экраном
Нагревательный элемент	Карбид кремния (SiC)
Датчик температуры	Термопара типа Armed K
Электропитание	AC220-440V, 50/60HZ

Модель	Производительность (кг/ч)	Номинальная мощность (кВт)	Размер (м)
KT-CRF60	60	63	7.0*1.6*2.2
KT-CRF100	100	103	7.0*1.6*2.2
KT-CRF200	200	205.5	8.0*1.8*2.2
KT-CRF300	300	305.5	8.0*1.8*2.2

Kintek Solution
Штаб-квартира: № 11 Changchun Road, Чжэнчжоу, Китай

info@kindle-tech.com | https://kindle-tech.com