Раздельная Трубчатая Печь 1200°C С Кварцевой Трубой, Лабораторная Трубчатая Печь

Артикул: KT-TF12

введение

Раздельная трубчатая печь KT-TF12: высокочистая изоляция, встроенные спирали нагревательного провода и макс. 1200C. Широко используется для новых материалов и осаждения из газовой фазы.

Узнать больше

Модель печи	KT-TF12
Макс. температура	1200℃
Постоянная рабочая температура	1100℃
Материал трубки печи	Высокочистый кварц
Диаметр трубки печи	30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 /150 / 230 мм
Длина зоны нагрева	300 / 450 / 600 / 800 мм
Решение для вакуумной герметизации	Фланец SS 304 с уплотнительным кольцом
Номинальное вакуумное давление	0.001Pa/10E5 torr
Номинальное избыточное давление	0.02Mpa/150 torr
Материал камеры	Японское алюминиевое волокно
Нагревательный элемент	Спираль из проволоки Cr2Al2Mo2
Скорость нагрева	0-20℃/мин
Датчик температуры	Встроенная термопара типа K
Терморегулятор	Цифровой ПИД-контроллер/Сенсорный ПИД-контроллер
Точность контроля температуры	±1℃
Равномерность температуры	±5℃
Электропитание	AC110-220V,50/60HZ

Другие размеры кварца и длина зоны нагрева могут быть изготовлены на заказ

№	Описание	Количество
1	Печь	1
2	Кварцевая трубка	1
3	Вакуумный фланец	2
4	Тепловой блок трубки	2
5	Крючок для теплового блока трубки	1
6	Термостойкая перчатка	1