

# Четырехкорпусная Горизонтальная Мельница

Артикул: КТ-НМ



## введение

Четырехкорпусная шаровая мельница с горизонтальным резервуаром может использоваться с четырьмя горизонтальными резервуарами для шаровой мельницы объемом 3000 мл. В основном используется для смешивания и измельчения лабораторных образцов.

[Узнать больше](#)

Принцип обработки	Фрикцион
Характеристики образца для применения	Мелкозернистая   Средней и низкой твердости   Хрупкая   Сухая или низковязкая
Тип обработки	измельчение   смешивание
Максимальный размер впрыска	
Диапазон размеров частиц пробы	1-20um
Количество чаш шаровой мельницы	4
Самый большой объем резервуара для шаровой мельницы	3000 мл
Доступный минимальный объем банок для размола	250 мл
Бак шаровой мельницы дополнительный материал	Цирконий   Агат карбида вольфрама   Нейлон нержавеющей стали   Полиуретан и т.д.
Тип средства помола дополнительный	Сферический   цилиндрический
Шарик помола дополнительный материал	Цирконий   карбид вольфрама агат   нержавеющая сталь   корунд
Метод шлифования	Сухое шлифование   мокрое шлифование
Количество резиновых роликов:	3 палочки
Скорость вращения резиновых роликов	900 об/мин
Материал покрытия резинового валика	Полиуретан
Способ перемещения резинового ролика	электрическое управление
вес нетто	88 кг
Размеры	670*660*310 мм
Класс защиты	IP65
стандарт	CE