

Травяная Машина Автоклава Стерилизации Порошка Для Китайской Медицины

Артикул: КТ-Q01



введение

Автоклав для стерилизации травяных порошков для китайской медицины использует насыщенный пар для эффективной стерилизации. Он использует тепло и проникающие свойства пара, обеспечивает стерилизацию после сохранения тепла и поддерживает хороший эффект сушки благодаря специальной системе сушки.

[Узнать больше](#)

Технические характеристики	Размеры	Размер камеры	расход пара	Количество лотков для стерилизации	электричество	Вес нетто оборудования
КТ-G0.25J(Ф)	1100*1350*1900	800*600*600	18 кг	18	2+(24)	900 кг
КТ-G0.36J(Ф)	1300*1350*1900	1000*600*600	25 кг	18	2+(24)	1000 кг
КТ-G0.6J(Ф)	1550*1400*1900	1250*610*910	30 кг	26	3+(36)	1400 кг
КТ-G0.8J(Ф)	1750*1400*1900	1450*610*910	40 кг	26	3+(36)	1600 кг
КТ-G1.0J	1550*1550*1900	1250*680*1180	45 кг	36	3кВт	1700 кг
КТ-G1.2J	1750*1500*1900	1450*680*1180	50 кг	36	4кВт	1800 кг
КТ-G1.5J	2150*1500*1900	1850*680*1180	60 кг	72	4кВт	2000 кг
КТ-G2.0J	1950*1500*1900	1600*900*1400	65 кг	88	4,5 кВт	2500 кг
КТ-G2.5J	2350*1500*1900	2000*900*1400	75 кг	88	6кВт	3000 кг
КТ-G3.0J	2750*1500*1900	2400*900*1400	90 кг	88	8кВт	3500 кг

Технические характеристики	Размеры	Размер камеры	расход пара	Количество лотков для стерилизации	электричество	Вес нетто оборудования
КТ-G0.25J(Ф)	1100*1350*1900	800*600*600	25 кг	12	1,2+(24)	700 кг
КТ-G0.36J(Ф)	1300*1350*1900	1000*600*600	35 кг	12	1,2+(24)	800 кг
КТ-G0.6J(Ф)	1550*1400*1900	1250*610*910	40 кг	36	2,0+(36)	1200 кг
КТ-G0.8J(Ф)	1750*1400*1900	1450*610*910	50 кг	36	2,0+(36)	1400 кг
КТ-G1.0J	1550*1500*1900	1250*680*1180	60 кг	48	2,5 кВт	1550 кг
КТ-G1.2J	1750*1500*1900	1450*680*1180	70 кг	72	2,5 кВт	1650 кг
КТ-G1.5J	2150*1500*1900	1850*680*1180	80 кг	96	3,5 кВт	1800 кг
КТ-G2.0J	1950*1850*2200	1600*900*1400	100 кг	60	4,5 кВт	2200 кг
КТ-G2.5J	2350*1850*2200	2000*900*1400	120 кг	120	4,5 кВт	2600 кг

KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2000*900*1400	140 кг	120	6кВт	3000 кг	
Технические характеристики	Размеры	Размер камеры	расход пара	истощение озонового слоя	Количество лотков для стерилизации	электричество	Вес нетто оборудования
KT-G0.25JS(Ф)	1100*1350*1900	800*600*600	25 кг	4	12	2+(24)	980 кг
KT-G0.36JS(Ф)	1300*1350*1900	1000*600*600	35 кг	4	12	2+(24)	1080 кг
KT-G0.6JS(Ф)	1550*1400*1900	1250*610*910	40 кг	7	36	3+(36)	1500 кг
KT-G0.8JS(Ф)	1750*1400*1900	1450*610*910	50 кг	9	36	3+(36)	1700 кг
KT-G1.0JS	1550*1500*1900	1250*680*1180	60 кг	11	48	3кВт	1800 кг
KT-G1.2JS	1750*1500*1900	1450*680*1180	70 кг	13	72	4кВт	1900 кг
KT-G1.5JS	2150*1500*1900	1850*680*1180	80 кг	16	96	4кВт	2100 кг
KT-G2.0JS	1950*1850*2200	1600*900*1400	100 кг	20	60	4,5 кВт	2600 кг
KT-G2.5JS	2350*1850*2200	2000*900*1400	120 кг	25	120	6кВт	3100 кг
KT-G3.0JS	2750*1850*2200	2400*900*1400	140 кг	30	120	8кВт	3600 кг