

Горизонтальный Автоклавный Паровой Стерилизатор

Артикул: КТ-Р01



введение

Горизонтальный автоклавный паровой стерилизатор использует метод гравитационного вытеснения для удаления холодного воздуха из внутренней камеры, так что внутреннее содержание пара и холодного воздуха меньше, а стерилизация более надежна.

[Узнать больше](#)

Модель	КТ-150ЙДА	КТ-200ИДА	КТ-280ЙДА	КТ-400ЯДА	КТ-500ЙДА
Объем стерилизационной камеры	150л ф440×1000	200 л ф515×1000	280 л ф600×1000	400л ф700×1100	500л ф700×1300мм
Постоянный стресс на работе	0,22 МПа				
Номинальная рабочая температура	134 °С				
Выбор температуры стерилизации	40°С-134°С				
Диапазон выбора времени синхронизации	0-60мин				
Тепловая однородность стерилизационной комнаты	≤ ± 2 °С				
Мощность/напряжение питания	9кВт/380В 50Гц	9кВт/380В 50Гц	12кВт/380В 50Гц	18кВт/380В 50Гц	18кВт/380В 50Гц
Размеры (мм)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
Транспортный размер (мм)	1560×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
Брутто нетто	320/240 кг	350/260 кг	465/365 кг	530/420 кг	580/470 кг