

Жидкий Азот Криогенный Шлифовальный Криофрезерный Станок Поток Воздуха Ультратонкий Пульверизатор

Артикул: KT-CG03



введение

Откройте для себя криогенную шлифовальную машину с жидким азотом, идеально подходящую для использования в лабораторных условиях, сверхтонкого измельчения и сохранения свойств материалов. Идеально подходит для фармацевтики, косметики и многого другого.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название	Лабораторный криогенный морозильный пульверизатор
Модель	KT-CG03
Мощность	1,8 кВт
Напряжение	220V
Тонкость низкотемпературного дробления	40-300 меш
Выход	1-3 кг/ч
Скорость	25000 об/мин
Вес пульверизатора	10 кг
Габаритные размеры	480 * 290 * 280
Охлаждение	Замораживание жидким азотом
Тип ножа	Многосторонний нож с искривленной головкой
Принцип дробления	Высокоскоростной удар
Просеивание	Ветровой отбор (без сита)
Тонкость измельчения волокнистых материалов при комнатной температуре	120 меш-500 меш
Хрупкие материалы, измельченные при комнатной температуре с тонкостью	300 меш-1000 меш
Примечание	Оборудование плюс жидкий азот использовать влажность воздуха не должна быть выше 50% RH