

Жидкий Азот Криогенный Шлифовальный Станок С Винтовым Питателем Для Тонкой Обработки Материала

Артикул: KT-CG02



введение

Откройте для себя криогенный пульверизатор для жидкого азота со шнековым питателем, идеально подходящий для тонкой обработки материалов. Идеально подходит для пластика, резины и других материалов. Повысьте эффективность своей лаборатории прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Модель	KT-CG02
Мощность хоста	1.8 кВт
Напряжение	220V/50Hz
Скорость хоста	25000r/min
Тонкость дробления	40-350 меш
Пакетное производство	0,3-3 кг/ч
Размер пробы	10g
Размер корма	≤5 мм
Уплотнительное кольцо	Низкотемпературная фторсодержащая резина
Режим разрядки	Непрерывный
Двигатель подачи	40w
Скорость подачи	0-10р/мин
Способ подачи	Шнек/ручной
Модель резервуара для жидкого азота	YDS-30
Объем бака для жидкого азота	30 л (50 л опционально)
Модель насоса для жидкого азота	YDB-50J
Вход жидкого азота	Электрический насос/ножной насос
Контроль выхода жидкого азота	Клапан со шкалой
Режим дробления	Высокоскоростной удар
Режим разгрузки	Выбор ветра без сита
Вес	46 кг
Габаритные размеры	750450850 мм