

# Шлифовальный Станок

Артикул: КТ-MG200



## введение

Измельчитель растворов КТ-MG200 может использоваться для смешивания и гомогенизации порошка, суспензии, пасты и даже вязких образцов. Он может помочь пользователям реализовать идеальную операцию подготовки образцов с большей регулярностью и высокой повторяемостью.

[Узнать больше](#)

Подходящие материалы	мягкие   твердые   хрупкие   целлюлозные
Тип обработки	шлифование
Максимальный размер впрыска	
Диапазон размеров частиц пробы	
Эффективная производительность обработки партии	10-190 мл
Максимальная скорость	100 об/мин
Объем раствора	700 мл
Материал раствора	Цирконий   Карбид вольфрама   Оникс   Нержавеющая сталь в наличии
Материал пестика	Цирконий   Карбид вольфрама   Оникс   Нержавеющая сталь В наличии
Материал пестика	Тип 304 нержавеющая сталь
Регулировка давления на пестик	Регулировка ручки по вертикали
Регулировка положения пестика	Ручка для боковой регулировки
Материал скребка	ПТФЭ   Нейлон Дополнительно
Регулировка скребка	Регулируемое давление   Регулируемое боковое положение
Установка времени шлифования	9999 ч   мин   с
Настройка времени остановки	9999 ч   мин   с
Метод измельчения	Сухое измельчение   Мокрое измельчение   Криогенное измельчение
Вес нетто	38 кг
Габаритные размеры	310*330*430 мм
Электрическое описание	110-220 В, 50-60 Гц, 150 Вт
Степень защиты	IP65
Стандарт качества	CE