

Пульсирующий Вакуумный Настольный Паровой Стерилизатор

Артикул: КТ-В01



введение

Пульсирующий вакуумный настольный паровой стерилизатор представляет собой компактное и надежное устройство, используемое для быстрой стерилизации медицинских, фармацевтических и исследовательских предметов.

[Узнать больше](#)

Модель	КТ-ХД12ДВ	КТ-ХД20ДВ	КТ-ХД24ДВ
Объем стерилизационной камеры	12л φ200×370мм	18л φ250×360мм	24л φ250×470мм
Постоянный стресс на работе	0,22 МПа		
Номинальная рабочая температура	134 °C		
Выбор температуры стерилизации	105-134°C		
Диапазон выбора времени синхронизации	0-99мин		
Тепловая однородность стерилизационной комнаты	≤ ± 1 °C		
Мощность/напряжение питания	AC220V.50Hz/1.8KW	AC220V.50Гц/2кВт	AC220V.50Гц/2кВт
Габаритные размеры (мм)	560×470×400	560×470×400	675×470×400
Размер упаковки (мм)	655×560×495	655×560×495	765×560×495
Брутто нетто	48/43 кг	52/47 кг	58/53 кг

Модель	КТ-35ДВ	КТ-50ДВ
Объем стерилизационной камеры	35л φ300×500мм	50л φ340×550мм
Постоянный стресс на работе	0,22 МПа	
Номинальная рабочая температура	134 °C	
Выбор температуры стерилизации	105-134°C	
Диапазон выбора времени синхронизации	0-99мин	
Тепловая однородность стерилизационной комнаты	≤ ± 1 °C	
Мощность/напряжение питания	AC220V.50Hz/2.7KW	
Габаритные размеры (мм)	550×850×500	600×850×560
Размер упаковки (мм)	690×860×700	690×900×700
Брутто нетто	113/107 кг	125/110 кг