

Одинарная Горизонтальная Баночная Мельница

Артикул: КТ-JM3000



введение

КТ-JM3000 - это прибор для смешивания и измельчения, предназначенный для установки в бак для шаровой мельницы объемом 3000 мл или менее. Он использует частотное преобразование для реализации синхронизации, постоянной скорости, изменения направления, защиты от перегрузки и других функций.

[Узнать больше](#)

Принцип обработки	Трение
Характеристики образца для применения	Мелкозернистая Средней и низкой твердости Хрупкая Сухая или низковязкая
Тип обработки	измельчение смешивание
Максимальный размер впрыска	
Диапазон размеров частиц пробы	1-20um
Количество чаш шаровой мельницы	1
Самый большой объем резервуара для шаровой мельницы	3000 мл
Доступный минимальный объем емкости для размола	250 мл
Бак шаровой мельницы дополнительный материал	Цирконий Карбид вольфрама Агат Нейлон из нержавеющей стали Полиуретан и т.д.
Тип средства помола дополнительный	Сферические цилиндрические
Шлифовальный шар дополнительный материал	Цирконий Карбид вольфрама Агат Нержавеющая сталь Корунд
Метод шлифования	Сухое шлифование мокрое шлифование
Количество резиновых роликов:	2 палочки
Скорость вращения резиновых роликов	900 об/мин
Материал покрытия резинового валика	Полиуретан
Способ перемещения резинового ролика	электрическое управление
вес нетто	48 кг
Размеры	680*430*430 мм
Класс защиты:	IP65
стандарт	CE