

Десятикорпусная Горизонтальная Мельница

Артикул: КТ-НJM10



введение

Десятикорпусная горизонтальная баночная мельница предназначена для 10 баков шаровой мельницы (3000 мл или меньше). Она имеет частотное управление, резиновые ролики и защитный кожух из полиэтилена.

[Узнать больше](#)

| | |
|---|--|
| Принцип обработки | Трение |
| Характеристики образца для применения | Тонкий Средней и низкой твердости Хрупкий Сухой или низковязкий |
| Тип обработки | Измельчение смешивание |
| Максимальный размер впрыска | |
| Диапазон размеров частиц пробы | 1-20um |
| Количество чаш шаровой мельницы | 10 |
| Самый большой объем резервуара для шаровой мельницы | 3000 мл |
| Доступный минимальный объем банок для размла | 250 мл |
| Бак шаровой мельницы дополнительный материал | Цирконий Карбид вольфрама Агат Нейлон Нержавеющая сталь Полиуретан и т.д.. |
| Мельница дополнительный тип | Сферический Цилиндрический |
| Шлифовальный шар дополнительный материал | Цирконий Карбид вольфрама Агат Нержавеющая сталь Корунд |
| Метод шлифования | сухое измельчение мокрое измельчение |
| Количество резиновых роликов: | 6 палочек |
| Скорость вращения резиновых роликов | 900 об/мин |
| Материал покрытия резиновых валиков | Полиуретан |
| Способ перемещения резинового ролика | электрическое управление |
| вес нетто | 165 кг |
| Размеры | 1330*670*740 мм |
| Класс защиты: | IP65 |
| стандарт | CE |