

Паровой Стерилизатор С Вертикальным Давлением (Жидкокристаллический Дисплей Автоматического Типа)

Артикул: КТ-С04



введение

Автоматический вертикальный стерилизатор с жидкокристаллическим дисплеем представляет собой безопасное, надежное стерилизационное оборудование с автоматическим управлением, состоящее из системы нагрева, микрокомпьютерной системы управления и системы защиты от перегрева и перенапряжения.

[Узнать больше](#)

Модель	КТ-35ХД	КТ-50ХД	КТ-75ХД	КТ-100ХД
Объем стерилизационной камеры	35л ф318×450мм	50л ф340×550мм	75л ф400×600мм	100л ф440×650мм
Постоянный стресс на работе	0,22 МПа			
Номинальная рабочая температура	134 °С			
Рабочее давление	0,25 МПа			
Тепловая однородность	≤ ± 1 °С			
Диапазон выбора времени	0-99мин/0-99час59мин			
Диапазон выбора температуры	1-134 °С			
Мощность/напряжение питания	1 x 2,5 кВт/AC220V 50 Гц	2 x 2,5 кВт/AC220V 50 Гц	3 x 2,5 кВт/AC220V 50 Гц	
Размеры (мм)	470×450×1020	520×490×1150	550×530×1180	580×560×1290
Транспортный объем (мм)	540×540×1140	580×580×1250	610×610×1280	640×640×1360
Брутто нетто	81 кг/63 кг	94 кг/74 кг	113 кг/93 кг	125 кг/105 кг